Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Java.

程力汽车集团股份有限公司



CLW 程力汽车

东风系列洗扫车

产品介绍

- ◎ 扫路车、吸尘车、洗扫车专业生产厂家
- ◎ 国家级高新技术企业
- ◎ 中国环卫车市场用户满意品牌

程力汽车集团股份有限公司

东风途逸洗扫车



产品介绍：小型道路洗扫车，同时兼具道路清扫车及路面清洗车双项功能。清扫作业时无二次扬尘。清洗道路时也可回收路面污水，防止污水对路面的二次污染。

用途：城市内部街道、物业小区、工厂、广场日常保洁。该款洗扫车轴距短、转弯半径小、车身宽度窄高度低、自重轻，可以穿插街道内部狭小道路。同时该车辆配有高压清洗功能并配有高压清洗枪，也可

产品技术优点：车辆小型化、操控系统简单（单键操作）使用门槛低，方便女性司机或驾驶证 C 证司机操纵车辆。



1、多用途性：

即可满足对路面的清扫作业也同时兼具小型清洗车清洗功能。

2、车辆小型化:

同类型车辆中尺寸最小的，整车车辆长度不足 6 米、宽度 1.7 米、高度 2.3 米。同时自重轻，转弯半径小。可行驶内部弯曲狭小道路。大部分乘用车可去的区域都可作业。车辆也可上蓝牌，执 C 照司机也可操纵车辆。

3、智能化：

全车 CAN 电控系统，电子油门，一键式操控，操作简单易学。车辆加装倒车影像、尾部操作盒（方便司机倒车以及倾卸垃圾）以及多项语音提示音。同时车辆加装有多处保护功能系统。



4、功能性：

清扫作业：相对比扫路车，车辆作业时无二次扬尘，防止扫刷扫起的扬尘及风机出风口扬尘对空气的二次污染。清洗作业时也可有效降低路面灰尘，增加空气湿度以达到路面降尘、净化空气的保洁要求。同时车辆吸嘴也可对污水进行回收，降低路面积水对道路的二次污染。

清洗作业：车辆同时兼备清洗车清洗功能，可对人行道、花坛、护栏、电线杆、垃圾桶进行清洗。也可进入小型广场内保洁作业。清洗作业完毕后也可将清洗作业遗留下来的污水通过吸嘴进行回收。

5、高压枪旋转摆臂：

垃圾箱顶部配备 1.5 米旋转摆壁带 18 米高压管及手持喷请。旋转摆臂可减少管路与地面的摩擦，减少管路的磨损延长管路的使用寿命。也可方便越过大型障碍物。并提高高压枪的使用半径。



上装主要功能配置：玉柴 60 马力副发动机、5.0 高压离心风机、50L 高压泵、厦门南超自动离合器、1.5 立方不锈钢清水箱、1.8 立方不锈钢垃圾箱。中置左右立扫、后置吸盘、箱体顶部加装高压枪旋转摆臂。

工作原理：副发动机驱动风机及高压泵开始工作，高压喷水、吸扫结合。最大清扫宽度：2050mm。

底盘配置：国六东风途逸 2800 轴距，全柴动力 95 马力，185R15LT 8PR 型轮胎带空调方向助力。

清扫系统：清扫系统由左右立扫、摆线马达、扫盘组成。全车两种作业模式（全扫及右扫）。





高压喷水系统：全车喷水系统由高压枪、吸盘喷水及吸盘左右喷水系统组成。高压枪管道配有 1.5 米旋转摆臂。吸盘左右喷水系统采用单个喷头冲洗，可手动打开同时工作也可单独控制或全部关闭延长车辆作业时长。

箱体：全车垃圾箱及水箱全部采用不锈钢板焊接而成。清水箱容积 1.5 立方米、垃圾箱容积 1.8 立方。清水箱加装低水位报警系统，垃圾箱内部加装污水箱自溢系统。

单次注满水满负荷最大作业时长可达 35 至 45 分钟。

整车技术参数：

【整车技术参数】			
产品商标	CL5040TXS6QZ	产品名称	洗扫车
总质量(kg)	4495	前排乘客（人）	2
整备质量(kg)	3450	外形尺寸（mm）	5620X1700X2300
额定载质量（kg）	915	前悬/后悬（mm）	1190/1630
轴荷（kg）	1650/2845	最高车速(km/h)	110
【底盘技术参数】			
底品型号	EQ1045SJ16DC	底盘名称	载货汽车底盘
产品商标	东风牌	企业名称	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距（mm）	2800		
弹簧片数	3/5	前轮距	1369，1387
燃油种类	柴油	后轮距	1242，1342
发动机型号	发动机生产企业	排量（ml）	功率(kw)/马力(ps)
Q23-95E60	安徽全柴动力有限公司	2300	70/95

上装技数参数			
主要技术配置	项目	标准配置	备注
	水箱容积	1.5 立方	不锈钢材质
	垃圾箱容积	1.8 立方	不锈钢材质
	副发动机型号	YCD4N13T6-60A	60 马力（国 3）
	风机型号	5.0	高压离心
	水泵型号	GPV-2821	
	最大压力（mpa）	15	
	水泵排量	50L/min	
作业参数	作业速度（km/h）	3.5~15kw/h	根据路面情况而定
	作业宽度（mm）	2050	
	作业面积（m2）	7175~30750	根据作业速度而定
	最大吸入颗粒	50mm	
	作业方式	吸扫结合	
	垃圾箱倾倒角	>42	

方位图片展示：








洗扫车